マニュアル補足情報

DSC-U17GTR/U25GTRの仕様はマニュアルに記載されておりませんので、以下をお読みください。

※ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（http://www.melcoinc.co.jp）を参照してください。

	DSC-U17GTR	DSC-U25GTR
ディスク容量(*1)	17GB	25GB
インターフェース仕様	Ultra SCSI (FAST-20)	
最大転送速度(理論値)	Ultra SCSI 20MB/sec SCSI-2 10MB/sec (*2)	
セクタサイズ	512bytes	
ディスク回転速度	5400rpm以上	
外部ターミネータへの電源供給	供給する	
SCSI-ID	0〜7の範囲で設定可能 （出荷時設定:0） ※SCSI-ID 7は、通常SCSIインターフェースが使用します。	
消費電力	15W	
温度範囲	10〜35℃	
湿度範囲	10〜90%(結露無きこと)	
外形寸法	42(W)×119(H)×249(D)mm	
電源	AC100V 50/60Hz	
対応機種	•DOS/V機(OADG仕様) (弊社製SCSIインターフェースと併用) •NEC製 PC98-NXシリーズ (弊社製SCSIインターフェースと併用) •NEC製 PC-9821シリーズ (弊社製SCSIインターフェースと併用) •PCMCIAスロットを搭載するノート型パソコン (弊社製SCSIインターフェースと併用) •Power Macintosh (*3)	
対応OS	•DOS/V機(OADG仕様) Windows98 Windows95 (4.00.950/4.00.950a) (*4) Windows95 (4.00.950 B/4.00.950 C) WindowsNT4.0/3.51 •PC98-NXシリーズ Windows98/95 WindowsNT4.0 •PC-9821シリーズ Windows98 (*4) Windows95 (4.00.950 B) (*4)(*5) WindowsNT4.0/3.51 •Power Macintosh 漢字Talk7.5以降 Mac OS7.6以降	
対応SCSIインターフェース	別紙「DSC-UGTRシリーズの対応SCSIインターフェース」を参照してください。	

⚠注意 ハードディスクの動作時、特に起動時やアクセス時、リトラクト時などに音がすることがありますが、問題ありません。

*1: 記載のハードディスク容量は、1GB=1000³bytesで計算しています。OSやアプリケーションでは1GB=1024³bytesで計算されているため、表示される容量が異なります。

*2: SCSI-2インターフェースに本製品を接続したときは、データ転送はSCSI-2で行われます。

*3: Power Macintosh 6000シリーズには対応していません。また、SCSIポートを搭載していない機種をお使いの場合は、弊社製SCSIインターフェースボードIFC-WSPAを別途ご購入ください。

*4: 8.4GBを超える容量のフォーマットには、付属のCD-ROMに収録されているDisk Formatterを必ず使用してください。

*5: Windows95を使用している場合、SCSI BIOSを搭載していないSCSIインターフェース（ノート用PCカード、弊社製IFC-NSPなど）では、8.4GBを超える容量を使用できません。